

Stahlfuss

STAHL 40

Höhe nach Wahl, Bodenplatte ø 400/10 mm, Standrohr ø 60/2 mm, Kopfplatte 250/250/6 mm, 5 Hartfilzgleiter, Gewicht: 15.0 kg, bis Tischgrösse ø 600 oder 600 x 600 mm



Tischfuss mit zentralem Standbein. Bodenplatte verschraubt, Kopfplatte angeschweisst

Geometrie Rund

Fussform Zentral

Verwendung Cafeteria
Restaurations

Ausführung Chrom poliert
Chrom spiegelpoliert
feuerverzinkt
RAL 9005 Schwarz
RAL 9005 Schwarz + Bein Chrom poliert
RAL 9005 Strukturschwarz
RAL 9005 Strukturschwarz + Bein Chrom poliert
Edelstahl matt gebürstet
Schwarzstahl geölt

Weitere Farben, Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör

Stahlfuss

STAHL 40



Hartfilzgleiter zu Stahlplatten ø 30 x 6 mm, selbstklebend

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN FILZGLEITER ZUSÄTZLICH MIT EINEM STARKEN SEKUNDENLEIM ZU VERKLEBEN



Nivelliergleiter mit Filz, von oben nicht sichtbar
N STAHL FB 12

BLIND MONTIERT
AUFGESCHWEISSTE ½ M8
MUTTER, GEWINDELÄNGE M8 X 12 MM



Nivelliergleiter mit Filz, von oben verstellbar
N STAHL FI 8




Nivelliergleiter Kunststoff ø 40/5 mm
N STAHL KSB 11



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben nicht sichtbar (Aussenbereich)
N STAHL KSB 14



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben verstellbar (Aussenbereich)
N STAHL KSI 6



Kunststoffgleiter genietet, nicht verstellbar (Aussenbereich)
N STAHL KSP



Teflongleiter genietet, nicht verstellbar
N STAHL T

BLIND MONTIERT