Stahlfuss





Höhe nach Wahl, Bodenplatte ø 400/10 mm, Standrohr ø 60/2 mm, Kopfplatte 250/250/6 mm, 5 Hartfilzgleiter, Gewicht: 15.0 kg, bis Tischgrösse ø 600 oder 600 x 600 mm



Tischfuss mit zentralem Standbein. Bodenplatte verschraubt, Kopfplatte angeschweisst

Geometrie Rund

Fussform Zentral

Verwendung Cafeteria

Restauration

Ausführung Chrom poliert

Chrom spiegelpoliert

feuerverzinkt

RAL 9005 Schwarz

RAL 9005 Schwarz + Bein Chrom poliert

RAL 9005 Strukturschwarz

RAL 9005 Strukturschwarz + Bein Chrom poliert

Edelstahl matt gebürstet

Schwarzstahl geölt

Weitere Farben, Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör



Stahlfuss







Hartfilzgleiter zu Stahlplatten ø 30 x 6 mm, selbstklebend

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN FILZGLEITER ZUSÄTZLICH MIT EINEM STARKEN SEKUNDENLEIM ZU VERKLEBEN



Nivelliergleiter mit Filz, von oben nicht sichtbar N STAHL FB 12

BLIND MONTIERT AUFGESCHWEISSTE ½ M8 MUTTER, GEWINDELÄNGE M8 X 12



Nivelliergleiter mit Filz, von oben verstellbar N STAHL FI 8



Nivelliergleiter Kunststoff ø 40/5 mm N STAHL KSB 11



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben nicht sichtbar (Aussenbereich) N STAHL KSB 14



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben verstellbar (Aussenbereich) N STAHL KSI 6



Kunststoffgleiter genietet, nicht verstellbar (Aussenbereich) N STAHL KSP



Teflongleiter genietet, nicht verstellbar N STAHL T

BLIND MONTIERT

