

Stahlfuss

STAHL 60-60

Höhe nach Wahl, Bodenplatte 600/600/10 mm, Standrohr 60/60/2 mm, Kopfplatte 330/330/6 mm, Hartfilzgleiter, Gewicht: 28.0 kg, bis Tischgrösse 1000 x 1000 mm



Tischfuss mit zentralem Standbein. Bodenplatte verschraubt, Kopfplatte angeschweisst

Grenzdimension 900

Geometrie	Quadratisch
Fussform	Zentral
Verwendung	Cafeteria Restauration
Ausführung	Chrom poliert Chrom spiegelpoliert feuerverzinkt RAL 9005 Schwarz RAL 9005 Schwarz + Bein Chrom poliert RAL 9005 Strukturschwarz RAL 9005 Strukturschwarz + Bein Chrom poliert Edelstahl matt gebürstet Schwarzstahl geölt

Weitere Farben, Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör

Stahlfuss

STAHL 60-60



Hartfilzgleiter zu Stahlplatten ø 30 x 6 mm, selbstklebend

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN FILZGLEITER ZUSÄTZLICH MIT EINEM STARKEN SEKUNDENLEIM ZU VERKLEBEN



Nivelliergleiter mit Filz, von oben nicht sichtbar
N STAHL FB 12

BLIND MONTIERT
AUFGESCHWEISSTE ½ M8
MUTTER, GEWINDELÄNGE M8 X 12 MM



Nivelliergleiter mit Filz, von oben verstellbar
N STAHL FI 8




Nivelliergleiter Kunststoff ø 40/5 mm
N STAHL KSB 11



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben nicht sichtbar (Aussenbereich)
N STAHL KSB 14



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben verstellbar (Aussenbereich)
N STAHL KSI 6



Kunststoffgleiter genietet, nicht verstellbar (Aussenbereich)
N STAHL KSP



Teflongleiter genietet, nicht verstellbar
N STAHL T

BLIND MONTIERT